

系列 Type-01	名称 Type-02	成品编码 Serial No.	标准型号 Model	外形尺寸 (LxWxH) Dimension
整机	开启式	BG0JW000000	ZK0.3L	1340*1155*1199
		BG0JX000000	ZK0.4L	1965*1155*1199
		BG0JY000000	ZK0.5L	2590*1155*1199
		BG0JZ000000	ZK0.7L	3840*1155*1199
	敞开式	BG0JV000000	ZK0.3W	1340*1155*870
		BG0JU000000	ZK0.4W	1965*1155*870
		BG0JS000000	ZK0.5W	2590*1155*870
		BG0JT000000	ZK0.7W	3840*1155*870
	推拉门	BG1CV500000	ZK0.3T	1340*1155*1199
		BG1CV600000	ZK0.4T	1965*1155*1199
		BG1CV700000	ZK0.5T	2590*1155*1199
		BG1CV800000	ZK0.7T	3840*1155*1199

产品描述 Description	气候类型 Climate	M包分类 (M1/M2/L 1,L2)	工作温度 (°C) Working
小圆弧开启式柜台柜, 整机,1155宽、1199高、1340长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)	S(-2~5)	-2~5
小圆弧开启式柜台柜, 整机,1155宽、1199高、1965长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)	S(-2~5)	-2~5
小圆弧开启式柜台柜, 整机,1155宽、1199高、2590长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)	S(-2~5)	-2~5
小圆弧开启式柜台柜, 整机,1155宽、1199高、3840长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)	S(-2~5)	-2~5
中空玻璃敞开式柜台柜, 整机, 1155宽、870高、1340长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5
中空玻璃敞开式柜台柜, 整机, 1155宽、870高、1965长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5
中空玻璃敞开式柜台柜, 整机, 1155宽、870高、2590长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5
中空玻璃敞开式柜台柜, 整机, 1155宽、870高、3840长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5
整机推拉门式标准柜台柜, 1155宽、1199高、1340长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)	S(-2~5)	-2~5
整机推拉门式标准柜台柜, 1155宽、1199高、1965长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)	S(-2~5)	-2~5
整机推拉门式标准柜台柜, 1155宽、1199高、2590长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)	S(-2~5)	-2~5
整机推拉门式标准柜台柜, 1155宽、1199高、3840长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)	S(-2~5)	-2~5

额定电压 Voltage	额定频率 Hz	防触电保护类型	整机柜制 冷剂类型 Plug-in	净重(Kg) Net weight	展示面积 (m ²) Display	有效容积 (m ³) Effective	能效等级 (EEL) EEL
220V	50Hz	1类	R404A	200	0.63	0.139	不适用
220V	50Hz	1类	R404A	260	0.94	0.209	不适用
220V	50Hz	1类	R404A	380	1.26	0.278	不适用
220V	50Hz	1类	R404A	450	1.89	0,430	不适用
220V	50Hz	1类	R404A	180	1.00	0.140	3
220V	50Hz	1类	R404A	225	1.53	0.217	3
220V	50Hz	1类	R404A	340	2.02	0.290	2
220V	50Hz	1类	R404A	420	3.03	0,430	1
220V	50Hz	1类	R404A	200	0.63	0.139	不适用
220V	50Hz	1类	R404A	260	0.94	0.209	不适用
220V	50Hz	1类	R404A	380	1.26	0.278	不适用
220V	50Hz	1类	R404A	450	1.89	0,430	不适用