

系列 Type-01	名称 Type-02	成品编码 Serial No.	标准型号 Model	外形尺寸 (LxWxH) Dimension
整机	开启式、50Hz	BG1L3T00000	Danaos 125 87 P G	1350*1160*1190
		BG1L3U00000	Danaos 188 87 P G	1975*1160*1190
		BG1L3200000	Danaos 250 87 P G	2600*1160*1190
		BG1L3V00000	Danaos 375 87 P G	3850*1160*1190
		BG1TDB00000	Danaos 125 87 P G M	1350*1160*1190
		BG1TDC00000	Danaos 188 87 P G M	1975*1160*1190
		BG1TDD00000	Danaos 250 87 P G M	2600*1160*1190
		BG1TDE00000	Danaos 375 87 P G M	3850*1160*1190
	开启式、60Hz	BG1NB800000	Danaos 188 87 P GX	1975*1160*1190
		BG1NB900000	Danaos 250 87 P GX	2600*1160*1190
		BG1TDM00000	Danaos 188 87 P G X M	1975*1160*1190
		BG1TDN00000	Danaos 250 87 P G X M	2600*1160*1190
	敞开式、50Hz	BG1L3M00000	Danaos 125 87 P S	1350*1160*880
		BG1L3N00000	Danaos 188 87 P S	1975*1160*880
		BG1L3000000	Danaos 250 87 P S	2600*1160*880
		BG1L3P00000	Danaos 375 87 P S	3850*1160*880
		BG1TDF00000	Danaos 125 87 P S M	1350*1160*880
		BG1TDG00000	Danaos 188 87 P S M	1975*1160*880
		BG1TDH00000	Danaos 250 87 P S M	2600*1160*880
		BG1TDJ00000	Danaos 375 87 P S M	3850*1160*880
	敞开式、60Hz	BG1QBS00000	Danaos 188 87 P SX	1975*1160*880
		BG1QBT00000	Danaos 250 87 P SX	2600*1160*880
		BG1TDK00000	Danaos 188 87 P S X M	1975*1160*880
		BG1TDL00000	Danaos 250 87 P S X M	2600*1160*880
	整机	BG1R7E00000	Danaos 188 87 P I	1875*1160*880
		BG1R7F00000	Danaos 250 87 P I	2500*1160*880

产品描述 Description	气候类型 Climate
开启式柜台柜, 整机, 直玻璃, 1160宽、1190高、1350长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
开启式柜台柜, 整机, 直玻璃, 1160宽、1190高、1975长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
开启式柜台柜, 整机, 直玻璃, 1160宽、1190高、2600长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
开启式柜台柜, 整机, 直玻璃, 1160宽、1190高、3850长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
开启式柜台柜, 整机, 直玻璃, 带加热管, 1160宽、1190高、1350长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
开启式柜台柜, 整机, 直玻璃, 带加热管, 1160宽、1190高、1975长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
开启式柜台柜, 整机, 直玻璃, 带加热管, 1160宽、1190高、2600长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
开启式柜台柜, 整机, 直玻璃, 带加热管, 1160宽、1190高、3850长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
开启式柜台柜, 整机, 直玻璃, 60Hz, 1160宽、1190高、1975长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
开启式柜台柜, 整机, 直玻璃, 60Hz, 1160宽、1190高、2600长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
开启式柜台柜, 整机, 直玻璃, 60Hz, 带加热管, 1160宽、1190高、1975长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
开启式柜台柜, 整机, 直玻璃, 60Hz, 带加热管, 1160宽、1190高、2600长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
敞开式柜台柜, 整机, 直玻璃, 1160宽、880高、1350长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
敞开式柜台柜, 整机, 直玻璃, 1160宽、880高、1975长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
敞开式柜台柜, 整机, 直玻璃, 1160宽、880高、2600长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
敞开式柜台柜, 整机, 直玻璃, 1160宽、880高、3850长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
敞开式柜台柜, 整机, 直玻璃, 带加热管, 1160宽、880高、1350长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
敞开式柜台柜, 整机, 直玻璃, 带加热管, 1160宽、880高、1975长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
敞开式柜台柜, 整机, 直玻璃, 带加热管, 1160宽、880高、2600长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
敞开式柜台柜, 整机, 直玻璃, 带加热管, 1160宽、880高、3850长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
敞开式柜台柜, 整机, 直玻璃, 60Hz, 1160宽、880高、1975长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
敞开式柜台柜, 整机, 直玻璃, 60Hz, 1160宽、880高、2600长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
敞开式柜台柜, 整机, 直玻璃, 60Hz, 带加热管, 1160宽、880高、1975长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
敞开式柜台柜, 整机, 直玻璃, 60Hz, 带加热管, 1160宽、880高、2600长 (含侧板)	3(25°C 60%RH)
敞开式直冷冰鲜台, 整机, 1160宽、880高、1875长	3(25°C 60%RH)
敞开式直冷冰鲜台, 整机, 1160宽、880高、2500长	3(25°C 60%RH)

M包分类 (M1/M2/L 1,L2)	工作温度 (°C) Working	额定电压 Voltage	额定频率 Hz	防触电保护类型	整机柜制 冷剂类型 Plug-in	净重(Kg) Net weight	展示面积 (m ²) Display	有效容积 (m ³) Effective
M1	-1~5	220V	50Hz	1类	R404A	210	1.04	0.19
M1	-1~5	220V	50Hz	1类	R404A	280	1.50	0.28
M1	-1~5	220V	50Hz	1类	R404A	360	1.98	0.38
M1	-1~5	220V	50Hz	1类	R404A	430	2.93	0.57
S	-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	210	1.04	0.19
S	-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	280	1.50	0.28
S	-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	360	1.98	0.38
S	-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	430	2.93	0.57
M1	-1~5	220V	60Hz	1类	R404A	280	1.50	0.28
M1	-1~5	220V	60Hz	1类	R404A	360	1.98	0.57
S	-2~5	220V	60Hz	1类	R404A	280	1.50	0.28
S	-2~5	220V	60Hz	1类	R404A	360	1.98	0.57
M1	-1~5	220V	50Hz	1类	R404A	170	1.17	0.19
M1	-1~5	220V	50Hz	1类	R404A	235	1.70	0.28
M1	-1~5	220V	50Hz	1类	R404A	310	2.25	0.38
M1	-1~5	220V	50Hz	1类	R404A	370	3.32	0.57
S	-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	170	1.17	0.19
S	-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	235	1.70	0.28
S	-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	310	2.25	0.38
S	-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	370	3.32	0.57
M1	-1~5	220V	60Hz	1类	R404A	235	1.70	0.28
M1	-1~5	220V	60Hz	1类	R404A	310	2.25	0.38
S	-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	235	1.70	0.28
S	-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	310	2.25	0.38
S	S(≤-2)	220V	50Hz	1类	R404A	235	1.70	0.28
S	S(≤-2)	220V	50Hz	1类	R404A	310	2.25	0.38

