

系列 Type-01	名称 Type-02	成品编码 Serial No.	标准型号 Model	外形尺寸 (LxWxH) Dimension
开口系列	EU(855宽) 、1300高	BG1LXX00000	SV EU D 125	1250*855*1300
		BG1LXY00000	SV EU D 170	1700*855*1300
		BG1LXZ00000	SV EU D 188	1875*855*1300
		BG1LY000000	SV EU D 250	2500*855*1300
		BG1LY100000	SV EU D 375	3750*855*1300
		BG1PTR00000	SV EU M 125	1250*855*1300
		BG1NPK00000	SV EU M 170	1700*855*1300
		BG1NPL00000	SV EU M 188	1875*855*1300
		BG1NPM00000	SV EU M 250	2500*855*1300
		BG1NPN00000	SV EU M 375	3750*855*1300
	EU(855宽) 、1500高	BG1LY200000	SV EU D 125L	1250*855*1500
		BG1LY300000	SV EU D 170L	1700*855*1500
		BG1LY400000	SV EU D 188L	1875*855*1500
		BG1LY500000	SV EU D 250L	2500*855*1500
		BG1LY600000	SV EU D 375L	3750*855*1500
		BG1PTS00000	SV EU M 125L	1250*855*1500
		BG1NPP00000	SV EU M 170L	1700*855*1500
		BG1NPQ00000	SV EU M 188L	1875*855*1500
		BG1NPR00000	SV EU M 250L	2500*855*1500
		BG1NPS00000	SV EU M 375L	3750*855*1500
	EU(855宽) 、1700长	BG1QDE00000	SV EU D 125N	1250*855*1700
		BG1QDF00000	SV EU D 170N	1700*855*1700
		BG1QDG00000	SV EU D 188N	1875*855*1700
		BG1PS100000	SV EU D 250N	2500*855*1700
		BG1PS200000	SV EU D 375N	3750*855*1700
	LU(1055 宽)、1300 高	BG1LY700000	SV LU D 125	1250*1055*1300
		BG1LY800000	SV LU D 188	1875*1055*1300
		BG1LY900000	SV LU D 210	2100*1055*1300
		BG1LYA00000	SV LU D 250	2500*1055*1300
		BG1LYB00000	SV LU D 375	3750*1055*1300
			SV LU M 125	1250*1055*1300
		BG1NPT00000	SV LU M 188	1875*1055*1300
		BG1NPU00000	SV LU M 210	2100*1055*1300
		BG1NPV00000	SV LU M 250	2500*1055*1300
		BG1NPW00000	SV LU M 375	3750*1055*1300
	LU(1055 宽)、1500 高	BG1LYC00000	SV LU D 125L	1250*1055*1500
		BG1LYD00000	SV LU D 188L	1875*1055*1500
		BG1LYE00000	SV LU D 210L	2100*1055*1500
		BG1LYF00000	SV LU D 250L	2500*1055*1500
		BG1LYG00000	SV LU D 375L	3750*1055*1500
			SV LU M 125L	1250*1055*1500
		BG1NPX00000	SV LU M 188L	1875*1055*1500
BG1NPY00000		SV LU M 210L	2100*1055*1500	
BG1NPZ00000		SV LU M 250L	2500*1055*1500	
BG1NQ000000		SV LU M 375L	3750*1055*1500	
开口圆弧 端头系列	EU(855宽) 、1300高	BG1NNH00000	SR EU D 178	1780*880*1300
	EU(855宽) 、1500高	BG1NEL00000	SR EU D 178L	1780*880*1500
	EU(855宽) 、1700长	BG1R7100000	SR EU D 178N	1760*880*1700

开口环形 直角端头	LU(1055 宽)、1300		SC LU D 218	2180*1055*1300
	LU(1055 宽)、1500	BG1RNF00000	SC LU D 218L	2180*1055*1500
	EU(855宽) 、1300高		SC EU D 178	1780*880*1300
	EU(855宽) 、1500高	BG1QB600000	SC EU D 178L	1780*880*1500
	EU(855宽) 、1700长	BG1TJU00000	SC EU D 178N	1780*880*1700
带门系列 、分体	EU(855宽) 、1500高	BG1PZM00000	SV EU D 125 LR SD	1250*855*1500
		BG1PEN00000	SV EU D 170 LR SD	1700*855*1500
		BG1PEP00000	SV EU D 188 LR SD	1875*855*1500
		BG1PEQ00000	SV EU D 250 LR SD	2500*855*1500
		BG1PER00000	SV EU D 375 LR SD	3750*855*1500
		BG1PZN00000	SV EU M 125 LR SD	1250*855*1500
		BG1PNV00000	SV EU M 170 LR SD	1700*855*1500
		BG1PNW00000	SV EU M 188 LR SD	1875*855*1500
		BG1PNX00000	SV EU M 250 LR SD	2500*855*1500
		BG1PNY00000	SV EU M 375 LR SD	3750*855*1500

产品描述 Description	气候类型 Climate	M包分类 (M1/M2/L 1,L2)	工作温度 (°C) Working	额定电压 Voltage
SV 850宽 1300高 1250长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 850宽 1300高 1700长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 850宽 1300高 1875长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 850宽 1300高 2500长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 850宽 1300高 3750长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 850宽 1300高 1250长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 850宽 1300高 1700长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 850宽 1300高 1875长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 850宽 1300高 2500长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 850宽 1300高 3750长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 850宽 1500高 1250长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 850宽 1500高 1700长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 850宽 1500高 1875长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 850宽 1500高 2500长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 850宽 1500高 3750长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 850宽 1500高 1250长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 850宽 1500高 1700长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 850宽 1500高 1875长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 850宽 1500高 2500长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 850宽 1500高 3750长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 850宽 1700长 1250长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	S	-6	220V
SV 850宽 1700长 1700长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	S	-6	220V
SV 850宽 1700长 1875长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	S	-6	220V
SV 850宽 1700长 2500长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	S	-6	220V
SV 850宽 1700长 3750长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	S	-6	220V
SV 1050宽 1300高 1250长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 1050宽 1300高 1875长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 1050宽 1300高 2100长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 1050宽 1300高 2500长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 1050宽 1300高 3750长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 1050宽 1300高 1250长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 1050宽 1300高 1875长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 1050宽 1300高 2100长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 1050宽 1300高 2500长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 1050宽 1300高 3750长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 1050宽 1500高 1250长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 1050宽 1500高 1875长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 1050宽 1500高 2100长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 1050宽 1500高 2500长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 1050宽 1500高 3750长半高柜 日配	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 1050宽 1500高 1250长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 1050宽 1500高 1875长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 1050宽 1500高 2100长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 1050宽 1500高 2500长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 1050宽 1500高 3750长半高柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
E6圆形半高立柜, 850宽, 1300高, 日配柜	3(25°C 60%RH)	S	4~12	220V
E6圆形半高立柜, 850宽, 1500高, 日配柜	3(25°C 60%RH)	S	4~12	220V
E6圆形半高立柜, 850宽, 1700长, 日配柜	3(25°C 60%RH)	S	4~12	220V

E6圆形半高立柜, 1055宽, 1300高, 日配柜	3(25°C 60%RH)	S	4~12	
E6圆形半高立柜, 1055宽, 1500高, 日配柜	3(25°C 60%RH)	S	4~12	220V
E6圆形半高立柜, 850宽, 1300高, 日配柜	3(25°C 60%RH)	S	4~12	
E6圆形半高立柜, 850宽, 1500高, 日配柜	3(25°C 60%RH)	S	4~12	220V
E6圆形半高立柜, 850宽, 1700长, 日配柜	3(25°C 60%RH)	S	4~12	220V
SV 855宽 1500高 1250长 分体半高玻璃门柜 日配柜	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 855宽 1500高 1700长 分体半高玻璃门柜 日配柜	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 855宽 1500高 1875长 分体半高玻璃门柜 日配柜	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 855宽 1500高 2500长 分体半高玻璃门柜 日配柜	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 855宽 1500高 3750长 分体半高玻璃门柜 日配柜	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
SV 855宽 1500高 1250长 分体半高玻璃门柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 855宽 1500高 1700长 分体半高玻璃门柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 855宽 1500高 1875长 分体半高玻璃门柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 855宽 1500高 2500长 分体半高玻璃门柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
SV 855宽 1500高 3750长 分体半高玻璃门柜 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V

额定频率 Hz	防触电保护类型	整机柜制 制冷剂类型 Plug-in	净重(Kg) Net weight	展示面积 (m2) Display	有效容积 (m3) Effective	能效等级 (EEL) EEL
50Hz	1类	/	148	1.52	0.49	3
50Hz	1类	/	176	1.8	0.54	3
50Hz	1类	/	186	1.99	0.6	2
50Hz	1类	/	276	2.65	0.8	3
50Hz	1类	/	364	3.98	1.19	3
50Hz	1类	/	138	1.33	0.4	3
50Hz	1类	/	176	1.8	0.54	3
50Hz	1类	/	186	1.99	0.6	2
50Hz	1类	/	276	2.65	0.8	3
50Hz	1类	/	364	3.98	1.19	2
50Hz	1类	/	150	1.58	0.51	2
50Hz	1类	/	205	2.15	0.69	1
50Hz	1类	/	210	2.36	0.76	1
50Hz	1类	/	280	3.15	1.01	2
50Hz	1类	/	420	4.73	1.52	3
50Hz	1类	/	150	1.58	0.51	3
50Hz	1类	/	205	2.15	0.69	2
50Hz	1类	/	210	2.36	0.76	3
50Hz	1类	/	280	3.15	1.01	3
50Hz	1类	/	420	4.73	1.52	2
50Hz	1类	/	173	1.86	0.53	不适用
50Hz	1类	/	236	2.53	0.83	不适用
50Hz	1类	/	242	2.79	0.91	不适用
50Hz	1类	/	322	3.72	1.21	不适用
50Hz	1类	/	470	5.57	1.84	不适用
50Hz	1类	/	180	1.74	0.5	3
50Hz	1类	/	230	2.36	0.74	2
50Hz	1类	/	251	2.65	0.83	2
50Hz	1类	/	299	3.15	0.99	1
50Hz	1类	/	449	4.73	1.49	1
50Hz	1类	/	180	1.74	0.5	2
50Hz	1类	/	230	2.36	0.74	3
50Hz	1类	/	251	2.65	0.83	3
50Hz	1类	/	299	3.15	0.99	3
50Hz	1类	/	449	4.73	1.49	3
50Hz	1类	/	210	1.88	0.62	3
50Hz	1类	/	260	2.74	0.93	2
50Hz	1类	/	290	3.16	1.04	2
50Hz	1类	/	346	3.65	1.24	2
50Hz	1类	/	519	5.48	1.85	2
50Hz	1类	/	210	1.88	0.62	3
50Hz	1类	/	260	2.74	0.93	3
50Hz	1类	/	290	3.16	1.04	2
50Hz	1类	/	346	3.65	1.24	3
50Hz	1类	/	519	5.48	1.85	3
50Hz	1类	/	210	1.17	0.32	不适用
50Hz	1类	/	240	1.53	0.41	不适用
50Hz	1类	/	260	1.83	0.49	不适用

50Hz	1类	/	300	3.9	0.72	不适用
50Hz	1类	/	240	2.3	0.75	
50Hz	1类	/	270	2.53	0.83	不适用
50HZ	1类	/	160	1.34	0.4	3
50HZ	1类	/	220	2.15	0.69	3
50HZ	1类	/	280	2.36	0.76	3
50HZ	1类	/	320	3.15	1.01	3
50HZ	1类	/	480	4.73	1.52	3
50HZ	1类	/	160	1.34	0.4	3
50HZ	1类	/	220	2.15	0.69	3
50HZ	1类	/	280	2.36	0.76	3
50HZ	1类	/	320	3.15	1.01	3
50HZ	1类	/	480	4.73	1.52	3