

开利螺杆并联机组配置					
序号	分类	标准机组		选配/非标定制	选配/非标定制客户价值
		中温	低温		
1	制冷剂	R507/R404a/R22	R507/R404a/R22	×	
2	经济器	×	√	中温选配	
3	排气恒压/融霜	×	×	选配、分体发货	提供整体解决方案
4	机组对外管路	进液、回气、供液、排气 注：球阀品牌danfoss/ 钢阀品牌AMG	进液、回气、供液、排气 注：球阀品牌danfoss/ 钢阀品牌AMG	管径可选	提供整体解决方案
5	油冷却	×	√	中温选配	针对R22高蒸发温度机组
6	油加热带	×	×	√	针对北方客户
7	储液器	一体立式	一体立式	分体卧式	
8	气液分离器	×	×	选配、分体发货	提供整体解决方案
9	控制器品牌	西门子PLC	西门子PLC	×	
10	带检测报告的安全阀	×	×	√	有检测报告可免安监部门报验
11	供液方式	直膨供液	直膨供液	桶泵供液	根据客户实际应用选择
12	虹吸罐安装方式	×	分体发货	安装在框架上	免于现场安装虹吸罐
13	滤芯备件	×	×	压缩机油滤芯、粗效油滤芯、供液滤芯	便于及时更换滤芯，清洁系统
14	蒸发冷控制	×	×	√	根据客户实际风机、水泵功率选择
15	变频器	×	×	√	节能选项
标准机组配置说明	制冷系统	<p>1.机组带油分，低温机组带油冷却器，中温机组不带油冷却器，机组配置油路分配系统。</p> <p>2.机组自带立式储液器，储液器带低液位电子报警，双安全阀，进出口带截止阀和出口干燥过滤器。</p> <p>3.每台压缩机配置回气过滤器。</p> <p>4.机组的排气、回液、供液挂怒和回气管均安装截止阀。</p> <p>5.油分出口安装单向截止阀，油分配置低油位电子报警。</p> <p>6.低温机组带板式经济器，中温机组不带经济器。</p> <p>7.单机头机组配置风冷油冷；多机头机组配置虹吸式油冷且油冷却器为板式换热器。</p>			
	控制系统	<p>1.机组保护：系统电源报警，系统液位报警，系统油位报警，系统回油温度报警，系统排气压力报警。</p> <p>2.压缩机保护：断路器故障保护，高低压保护,过载保护,过电流保护，延时启动保护，压缩机回油异常保护，压机排气温度保护。</p> <p>3.机组及压缩机运行和报警指示。</p> <p>4.压缩机主回路安装独立断路器，接触器，压缩机启动为Y-▲启动。</p> <p>5.机组标配西门子PLC，提供RS485通讯接口。</p>			