

系列 Type-01	名称 Type-02	成品编码 Serial No.	标准型号 Model	外形尺寸 (LxWxH) Dimension
Monaxis	LU(1055 宽)	BG1QL300000	Monaxis LU D 125 开口立柜	1250*1050*2040
		BG1QL400000	Monaxis LU D 188 开口立柜	1875*1050*2040
		BG1QL500000	Monaxis LU D 250 开口立柜	2500*1050*2040
		BG1QL600000	Monaxis LU D 375 开口立柜	3750*1050*2040
	EU(855宽)	BG1QL700000	Monaxis EU D 125 开口立柜	1250*850*2040
		BG1QL800000	Monaxis EU D 188 开口立柜	1875*850*2040
		BG1QL900000	Monaxis EU D 250 开口立柜	2500*850*2040
		BG1QLA00000	Monaxis EU D 375 开口立柜	3750*850*2040
MonaxEco	LU(1055 宽)	BG1QLB00000	MonaxEco LU M 125 玻璃门立 柜	1250*1050*2040
		BG1QLC00000	MonaxEco LU M 188 玻璃门立 柜	1875*1050*2040
		BG1QLD00000	MonaxEco LU M 250 玻璃门立 柜	2500*1050*2040
		BG1QLE00000	MonaxEco LU M 375 玻璃门立 柜	3750*1050*2040
	EU(855宽)	BG1QLF00000	MonaxEco EU M 125 玻璃门立 柜	1250*850*2040
		BG1QLG00000	MonaxEco EU M 188 玻璃门立 柜	1875*850*2040
		BG1QLH00000	MonaxEco EU M 250 玻璃门立 柜	2500*850*2040

		BG1QLJ00000	MonaxEco EU M 375 玻璃门立 柜	3750*850*2040
--	--	-------------	-----------------------------------	---------------

产品描述 Description	气候类型 Climate	M包分类 (M1/M2/L 1,L2)	工作温度 (°C) Working	额定电压 Voltage
E6低前高敞开立柜, 1050宽, 2040高, 1250长 日配柜	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
E6低前高敞开立柜, 1050宽, 2040高, 1875长 日配柜	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
E6低前高敞开立柜, 1050宽, 2040高, 2500长 日配柜	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
E6低前高敞开立柜, 1050宽, 2040高, 3750长 日配柜	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
E6低前高敞开立柜, 850宽, 2040高, 1250长 日配柜	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
E6低前高敞开立柜, 850宽, 2040高, 1875长 日配柜	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
E6低前高敞开立柜, 850宽, 2040高, 2500长 日配柜	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
E6低前高敞开立柜, 850宽, 2040高, 3750长 日配柜	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	220V
E6低前高玻璃门立柜, 1050宽, 2040高, 1250长 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
E6低前高玻璃门立柜, 1050宽, 2040高, 1875长 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
E6低前高玻璃门立柜, 1050宽, 2040高, 2500长 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
E6低前高玻璃门立柜, 1050宽, 2040高, 3750长 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
E6低前高玻璃门立柜, 850宽, 2040高, 1250长 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
E6低前高玻璃门立柜, 850宽, 2040高, 1875长 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
E6低前高玻璃门立柜, 850宽, 2040高, 2500长 肉柜	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V

E6低前高玻璃门立柜，850宽，2040高，3750长 肉柜	3(25℃ 60%RH)	M1	-1~5	220V
--------------------------------	--------------	----	------	------

额定频率 Hz	防触电保护类型	整机柜制 冷剂类型 Plug-in	净重(Kg) Net weight	展示面积 (m2) Display	有效容积 (m3) Effective	能效等级 (EEL) EEL Level
50Hz	1类	/	250	2.36	1.00	3
50Hz	1类	/	360	3.54	1.51	3
50Hz	1类	/	480	4.73	2.01	3
50Hz	1类	/	685	7.09	3.02	3
50Hz	1类	/	213	2.24	0.78	3
50Hz	1类	/	306	3.36	1.17	3
50Hz	1类	/	408	4.48	1.57	3
50Hz	1类	/	582	6.71	2.35	3
50Hz	1类	/	255	1.96	1.00	2
50Hz	1类	/	365	2.95	1.51	2
50Hz	1类	/	485	3.93	2.01	2
50Hz	1类	/	690	5.89	3.02	2
50Hz	1类	/	217	1.84	0.78	2
50Hz	1类	/	310	2.76	1.17	2
50Hz	1类	/	412	3.68	1.57	2

50Hz	1类	/	587	5.52	2.35	2
------	----	---	-----	------	------	---