

系列 Type-01	名称 Type-02	成品编码 Serial No.	标准型号 Model	外形尺寸 (LxWxH) Dimension
分体	敞开式	BG1UR300000	SCU 063 75 R S	625*1055*870
		BG1UR400000	SCU 094 75 R S	937*1055*870
		BG1TVA00000	SCU 125 75 R S	1250*1055*870
		BG1TVB00000	SCU 188 75 R S	1875*1055*870
		BG1TVC00000	SCU 250 75 R S	2500*1055*870
		BG1TVD00000	SCU 375 75 R S	3750*1055*870
		BG1TVE00000	SCU EC90 75 R S	1650*1650*870
		BG1TVF00000	SCU IC45 75 R S	1232*1171*870
	敞开式双层服务柜	BG1VHX00000	SCU 063 75 R S DS	625*1050*1050
		BG1VHY00000	SCU 094 75 R S DS	937*1050*1050
		BG1VE900000	SCU 125 75 R S DS	1250*1050*1050
		BG1VEA00000	SCU 188 75 R S DS	1875*1050*1050
		BG1VEB00000	SCU 250 75 R S DS	2500*1050*1050
		BG1VEC00000	SCU 375 75 R S DS	3750*1050*1050
		BG1VED00000	SCU EC90 75 R S DS	1650*1050*1050
BG1VEE00000		SCU IC45 75 R S DS	1232*1050*1050	
冰鲜台	分体	BG1UMU00000	SCU 125 75 R I	1250*1055*870
		BG1UMV00000	SCU 188 75 R I	1875*1055*870
		BG1UMW00000	SCU 250 75 R I	2500*1055*870
		BG1UMX00000	SCU 375 75 R I	3750*1055*870
		BG1UMS00000	SCU EC90 75 R I	1650*1650*870
		BG1UMT00000	SCU IC45 75 R I	1232*1171*870

产品描述 Description	气候类型 Climate	M包分类 (M1/M2/L 1,L2)	工作温度 (°C) Working	额定电压 Voltage
敞开式柜台柜, 分体, 直玻璃, 1055宽、870高、625长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
敞开式柜台柜, 分体, 直玻璃, 1055宽、870高、937长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
敞开式柜台柜, 分体, 直玻璃, 1055宽、870高、1250长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
敞开式柜台柜, 分体, 直玻璃, 1055宽、870高、1875长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
敞开式柜台柜, 分体, 直玻璃, 1055宽、870高、2500长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
敞开式柜台柜, 分体, 直玻璃, 1055宽、870高、3750长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
与SCU敞开柜匹配的外90度角柜	3(25°C 60%RH)	S	3~8	220V
与SCU敞开柜匹配的内45度角柜	3(25°C 60%RH)	S	3~8	220V
敞开式双层柜台柜, 分体, 直玻璃, 1050宽、1050高、625长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
敞开式双层柜台柜, 分体, 直玻璃, 1050宽、1050高、937长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
敞开式双层柜台柜, 分体, 直玻璃, 1050宽、1050高、1250长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
敞开式双层柜台柜, 分体, 直玻璃, 1050宽、1050高、1875长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
敞开式双层柜台柜, 分体, 直玻璃, 1050宽、1050高、2500长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
敞开式双层柜台柜, 分体, 直玻璃, 1050宽、1050高、3750长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5	220V
与SCU敞开双层柜匹配的外90度角柜	3(25°C 60%RH)	S	3~8	220V
与SCU敞开双层柜匹配的内45度角柜	3(25°C 60%RH)	S	3~8	220V
敞开式柜台柜, 分体, 直玻璃, 1055宽、870高、625长	3(25°C 60%RH)	S	≤-2	220V
敞开式柜台柜, 分体, 直玻璃, 1055宽、870高、625长	3(25°C 60%RH)	S	≤-2	220V
敞开式柜台柜, 分体, 直玻璃, 1055宽、870高、625长	3(25°C 60%RH)	S	≤-2	220V
敞开式柜台柜, 分体, 直玻璃, 1055宽、870高、625长	3(25°C 60%RH)	S	≤-2	220V
与SCU冰鲜台匹配的外90度角柜	3(25°C 60%RH)	S	-2~5	220V
与SCU冰鲜台匹配的内45度角柜	3(25°C 60%RH)	S	-2~5	220V

额定频率 Hz	防触电保护类型	整机柜制 冷剂类型 Plug-in	净重(Kg) Net weight	展示面积 (m <sup>2</sup> ) Display	有效容积 (m <sup>3</sup> ) Effective	能效等级 (EEL) EEL
50Hz	1类	/	85	0.45	0.07	1
50Hz	1类	/	120	0.67	0.11	1
50Hz	1类	/	155	0.90	0.15	1
50Hz	1类	/	230	1.35	0.22	1
50Hz	1类	/	305	1.80	0.30	1
50Hz	1类	/	460	2.70	0.44	1
50Hz	1类	/	310	1.05	0.20	不适用
50Hz	1类	/	155	0.68	0.11	不适用
50Hz	1类	/	90	0.49	0.10	/
50Hz	1类	/	125	0.74	0.15	/
50Hz	1类	/	160	0.98	0.20	/
50Hz	1类	/	240	1.47	0.30	/
50Hz	1类	/	325	1.97	0.41	/
50Hz	1类	/	490	2.95	0.61	/
50Hz	1类	/	325	1.28	0.26	/
50Hz	1类	/	165	0.68	0.13	/
50Hz	1类	/	155	0.90	0.15	不适用
50Hz	1类	/	230	1.35	0.22	不适用
50Hz	1类	/	305	1.80	0.30	不适用
50Hz	1类	/	460	2.70	0.44	不适用
50Hz	1类	/	310	1.05	0.20	不适用
50Hz	1类	/	155	0.68	0.11	不适用