

型号 / Model	VM90 2MSF 6PH/PH-L	VM90 2MSF 8PH/PH-L	VM90 2MSF 12PH/PH-L	VM90 3MSF 6PH/PH-L	VM90 3MSF 8PH/PH-L	
供电电源 Wiring	380V/3PH/50Hz					
风机 Fan	2 x Ø 910	2 x Ø 910	2 x Ø 910	3 x Ø 910	3 x Ø 910	
绕线 Wiring	6PH	8PH	12PH	6PH	8PH	
运行电流 Current	A	2*4.85	2*2.35	2*0.99	3*4.85	3*2.35
输入功率 Power	W	2*2476	2*1065	2*351	3*2476	3*1065
风量 Airflow	m³/h	51000	39000	25000	78000	61500
换热量 Capacity	R404A Tcond50°C kW	168.5	137.6	97	259.7	217.8
声压级 Sound pressure level	~ΔT15K dB(A) 10m	61.8	52.5	39.6	63.2	53.6
进气管Inlet diameter	(mm)	28	28	28	42	42
出液管Outlet diameter	(mm)	28	28	28	42	42
表面积 Surface	m²	360	360	360	545	545
净重（无制冷剂） Empty net weight	kg	390	390	390	597	597
尺寸 Dimensions	长 mm	2455	2455	2455	3555	3555
	宽 mm	1265	1265	1265	1265	1265
	高 mm	1450	1450	1450	1450	1450

备注：1) 以上产品换热量工况，环境温度35℃，冷凝温度50℃，R404A制冷剂；

2) -L后缀代表低温型，-20℃以下的省份内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、西藏北部、甘肃北部、青海北部、新疆等区域建议选用此系列V型冷凝器，其他区域可初

3) 噪音测试为10m处测得。

VM90 3MSF 12PH/PH-L

3 x Ø 910

12PH

3*0.99

3*351

36000

142.9

40.8

42

42

545

597

3555

1265

1450

配客户需求而定;