

产品大类 Category	系列 Type-01	名称 Type-02	成品编码 Serial No.	标准型号 Model	外形尺寸 (LxWxH) Dimension (LxWxH)
整机岛柜	开口	50Hz	BG1KH100000	AIW0.3G	1570*1065*915
			BG1F9Y00000	AIW0.4G	2065*1065*915
			BG1F6A00000	AIW0.5G	2565*1065*915
	左右推拉门	50Hz	BG1KH200000	AIW0.3G-SD	1570*1065*1020
			BG1K3700000	AIW0.4G-SD	2065*1065*1020
			BG1K3800000	AIW0.5G-SD	2565*1065*1020
	上下推拉门	50Hz	BG1LUW00000	AIW0.3G-UD	1570*1065*1050
			BG1LUY00000	AIW0.4G-UD	2065*1065*1050
			BG1LUZ00000	AIW0.5G-UD	2565*1065*1050
	开口	60Hz	BG1KH300000	AIW0.3G-X	1570*1065*915
			BG1JBW00000	AIW0.4G-X	2065*1065*915
			BG1JBX00000	AIW0.5G-X	2565*1065*915
	左右推拉门	60Hz	BG1KH400000	AIW0.3G-X-SD	1570*1065*1020
	上下推拉门	60Hz	BG1LUX00000	AIW0.3G-X-UD	1570*1065*1050

产品描述 Description	气候类型 Climate	M包分类(M1/M2/L1,L2) M Type (M1/M2/L1,L2)	工作温度(°C) Working temp.(°C)
灵动整机岛柜, 双温	3(25°C 60%RH)	M1&L1	≤-15/0~5
灵动整机岛柜, 双温	3(25°C 60%RH)	M1&L1	≤-15/0~5
灵动整机岛柜, 双温	3(25°C 60%RH)	M1&L1	≤-15/0~5
灵动整机岛柜, 双温, 左右推拉门	3(25°C 60%RH)	M1&L1	≤-15/0~5
灵动整机岛柜, 双温, 左右推拉门	3(25°C 60%RH)	M1&L1	≤-15/0~5
灵动整机岛柜, 双温, 左右推拉门	3(25°C 60%RH)	M1&L1	≤-15/0~5
灵动整机岛柜, 双温, 上下推拉门	3(25°C 60%RH)	M1&L1	≤-15/0~5
灵动整机岛柜, 双温, 上下推拉门	3(25°C 60%RH)	M1&L1	≤-15/0~5
灵动整机岛柜, 双温, 上下推拉门	3(25°C 60%RH)	M1&L1	≤-15/0~5
灵动整机岛柜, 双温, 60Hz	3(25°C 60%RH)	M1&L1	≤-15/0~5
灵动整机岛柜, 双温, 60Hz	3(25°C 60%RH)	M1&L1	≤-15/0~5
灵动整机岛柜, 双温, 60Hz	3(25°C 60%RH)	M1&L1	≤-15/0~5
灵动整机岛柜, 双温, 左右推拉门, 60Hz	3(25°C 60%RH)	M1&L1	≤-15/0~5
灵动整机岛柜, 双温, 上下推拉门, 60Hz	3(25°C 60%RH)	M1&L1	≤-15/0~5

额定电压 Voltage	额定频率 Hz	防触电保 护类型	整机柜制冷剂类型 Plug-in refrigerant	净重(Kg) Net weight (Kg)	展示面积 (m ²) Display area(m ²)	有效容积 (m ³) Effective volume(
220V	50Hz	1类	R404A	160	1.20	0.27
220V	50Hz	1类	R404A	200	1.58	0.29
220V	50Hz	1类	R404A	260	2.00	0.36
220V	50Hz	1类	R404A	190	1.08	0.27
220V	50Hz	1类	R404A	230	1.42	0.29
220V	50Hz	1类	R404A	300	1.79	0.36
220V	50Hz	1类	R404A	190	1.08	0.27
220V	50Hz	1类	R404A	230	1.42	0.29
220V	50Hz	1类	R404A	300	1.79	0.36
220V	60Hz	1类	R404A	160	1.20	0.27
220V	60Hz	1类	R404A	200	1.58	0.29
220V	60Hz	1类	R404A	260	2.00	0.36
220V	60Hz	1类	R404A	190	1.08	0.27
220V	60Hz	1类	R404A	190	1.08	0.27

能效等级 (EEL) EEL Level
2
2
3
5
3
5
5
3
5
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用