

产品大类 Category	系列 Type-01	名称 Type-02	成品编码 Serial No.	标准型号 Model	外形尺寸 (LxWxH) Dimension
标准服务柜	分体	开启式	BG0K3000000	ZK0.3LF	1250*1155*1199
			BG0K4000000	ZK0.4LF	1875*1155*1199
			BG0K5000000	ZK0.5LF	2500*1155*1199
			BG0K6000000	ZK0.7LF	3750*1155*1199
		敞开式	BG0K0000000	ZK0.3WF	1250*1155*870
			BG0K1000000	ZK0.4WF	1875*1155*870
			BG08D100000	ZK0.5WF	2500*1155*870
			BG0K2000000	ZK0.7WF	3750*1155*870
		推拉门	BG1CV900000	ZK0.3TF	1250*1155*1199
			BG1CV000000	ZK0.4TF	1875*1155*1199
			BG1DB000000	ZK0.5TF	2500*1155*1199
			BG1CV100000	ZK0.7TF	3750*1155*1199
		角柜	BG043000000	ZK-EC90°	1257*1257*1199
			BG044000000	ZK-EA90°	1292*1292*1199
			BG046000000	ZK-EN90	1257*1257*870
			BG047000000	ZK-EW90	1292*1292*870
	BG1HR800000		ZK-EA90TF	1292*1292*1199	
	热柜	标准干热柜	BG0JG000000	ZK-RK0.4L/B	1875*1155*1199
			BG0JH000000	ZK-RK0.5L/B	2500*1155*1199
			BG0JE000000	ZK-RK0.7L/B	3750*1155*1199
			BG1TJY00000	ZK-EA90L/B	1292*1292*1199
		推拉门干热柜	BG1CV300000	ZK-RK0.4T/B	1875*1155*1199
			BG1DB200000	ZK-RK0.5T/B	2500*1155*1199
			BG1CV400000	ZK-RK0.7T/B	3750*1155*1199
		加宽干热柜	BG0Z5000000	ZK-RK0.79L/B	3750*1242*1193
			BG0Z4000000	ZK-RK0.56L/B	2500*1242*1193
			BG1FLZ00000	ZK-RK0.43L/B	1875*1242*1193
		标准水热柜	BG1GQR0000	ZK-RK0.3L/A	1250*1155*1199
			BG0JM000000	ZK-RK0.4L/A	1875*1155*1199
			BG0JF000000	ZK-RK0.5L/A	2500*1155*1199
			BG0JN000000	ZK-RK0.7L/A	3750*1155*1199
		推拉门水热柜	BG1CV200000	ZK-RK0.4T/A	1875*1155*1199
			BG1DB100000	ZK-RK0.5T/A	2500*1155*1199
			BG1DB300000	ZK-RK0.7T/A	3750*1155*1199
		加宽水热柜	BG0Z3000000	ZK-RK0.79L/A	3750*1242*1193

产品描述 Description	气候类型 Climate	M包分类 (M1/M2/L 1,L2)	工作温度 (°C) Working
小圆弧开启式柜台柜, 分体, 1155宽、1199高、1250长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5
小圆弧开启式柜台柜, 分体, 1155宽、1199高、1875长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5
小圆弧开启式柜台柜, 分体, 1155宽、1199高、2500长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5
小圆弧开启式柜台柜, 分体, 1155宽、1199高、3750长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5
中空玻璃敞开式柜台柜, 分体, 1155宽、870高、1250长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5
中空玻璃敞开式柜台柜, 分体, 1155宽、870高、1875长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5
中空玻璃敞开式柜台柜, 分体, 1155宽、870高、2500长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5
中空玻璃敞开式柜台柜, 分体, 1155宽、870高、3750长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5
分体推拉门式标准柜台柜, 1155宽、1199高、1250长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5
分体推拉门式标准柜台柜, 1155宽、1199高、1875长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5
分体推拉门式标准柜台柜, 1155宽、1199高、2500长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5
分体推拉门式标准柜台柜, 1155宽、1199高、3750长	3(25°C 60%RH)	M1	-1~5
小圆弧柜台柜内角柜, 肉柜, 90°角, 与ZK0.XLF系列拼接	3(25°C 60%RH)	/	4~12
小圆弧柜台柜外角柜, 肉柜, 90°角, 与ZK0.XLF系列拼接	3(25°C 60%RH)	/	4~12
敞开式柜台柜内角柜, 肉柜, 90°角, 与ZK0.XWF系列拼接	3(25°C 60%RH)	/	4~12
敞开式柜台柜外角柜, 肉柜, 90°角, 与ZK0.XWF系列拼接	3(25°C 60%RH)	/	4~12
小圆弧推拉门外角柜, 肉柜, 90°角, 与ZK0.XTF系列拼接	3(25°C 60%RH)	/	4~12
标准干热柜、小圆弧玻璃, 1155宽、1199高、1875长	3(25°C 60%RH)	/	40~60
标准干热柜、小圆弧玻璃, 1155宽、1199高、2500长	3(25°C 60%RH)	/	40~60
标准干热柜、小圆弧玻璃, 1155宽、1199高、3750长	3(25°C 60%RH)	/	40~60
小圆弧推拉门外角柜干热柜, 肉柜, 90°角, 与ZK0.XL/B系列拼接	3(25°C 60%RH)	/	40~60
推拉门干热柜、小圆弧玻璃, 1155宽、1199高、1875长	3(25°C 60%RH)	/	40~60
推拉门干热柜、小圆弧玻璃, 1155宽、1199高、2500长	3(25°C 60%RH)	/	40~60
推拉门干热柜、小圆弧玻璃, 1155宽、1199高、3750长	3(25°C 60%RH)	/	40~60
干热柜、加宽、大圆弧玻璃, 大润发用, 1242宽、1193高、3750长	3(25°C 60%RH)	/	40~60
干热柜、加宽、大圆弧玻璃, 大润发用, 1242宽、1193高、2500长	3(25°C 60%RH)	/	40~60
干热柜、加宽、大圆弧玻璃, 大润发用, 1242宽、1193高、1875长	3(25°C 60%RH)	/	40~60
标准水热柜、小圆弧玻璃, 1155宽、1199高、1250长	3(25°C 60%RH)	/	40~60
标准水热柜、小圆弧玻璃, 1155宽、1199高、1875长	3(25°C 60%RH)	/	40~60
标准水热柜、小圆弧玻璃, 1155宽、1199高、2500长	3(25°C 60%RH)	/	40~60
标准水热柜、小圆弧玻璃, 1155宽、1199高、3750长	3(25°C 60%RH)	/	40~60
推拉门水热柜、小圆弧玻璃, 1155宽、1199高、1875长	3(25°C 60%RH)	/	40~60
推拉门水热柜、小圆弧玻璃, 1155宽、1199高、2500长	3(25°C 60%RH)	/	40~60
推拉门水热柜、小圆弧玻璃, 1155宽、1199高、3750长	3(25°C 60%RH)	/	40~60
水热柜、加宽、大圆弧玻璃, 大润发用, 1242宽、1193高、3750长	3(25°C 60%RH)	/	40~60

额定电压 Voltage	额定频率 Hz	防触电保护类型	整机柜制 冷剂类型 Plug-in	净重(Kg) Net weight	展示面积 (m ²) Display	有效容积 (m ³) Effective	能效等级 (EEL) EEL
220V	50Hz	1类	/	180	0.63	0.139	5
220V	50Hz	1类	/	230	0.94	0.209	5
220V	50Hz	1类	/	340	1.26	0.278	5
220V	50Hz	1类	/	420	1.89	0.430	4
220V	50Hz	1类	/	150	1.00	0.140	1
220V	50Hz	1类	/	200	1.53	0.217	1
220V	50Hz	1类	/	340	2.02	0.290	1
220V	50Hz	1类	/	400	3.03	0.430	1
220V	50Hz	1类	/	180	0.63	0.139	5
220V	50Hz	1类	/	230	0.94	0.209	5
220V	50Hz	1类	/	340	1.26	0.278	5
220V	50Hz	1类	/	420	1.89	0.430	4
220V	50Hz	1类	/	160	/	0.13	不适用
220V	50Hz	1类	/	280	/	0.13	不适用
220V	50Hz	1类	/	160	/	0.13	不适用
220V	50Hz	1类	/	150	/	0.13	不适用
220V	50Hz	1类	/	280	/	0.13	不适用
220V	50Hz	1类	/	230	0.94	0.22	不适用
220V	50Hz	1类	/	292	1.26	0.30	不适用
220V	50Hz	1类	/	438	1.89	0.45	不适用
220V	50Hz	1类	/	280	/	0.13	不适用
220V	50Hz	1类	/	230	0.94	0.22	不适用
220V	50Hz	1类	/	292	1.26	0.30	不适用
220V	50Hz	1类	/	438	1.89	0.45	不适用
220V	50Hz	1类	/	438	2.93	0.55	不适用
220V	50Hz	1类	/	250	1.95	0.37	不适用
220V	50Hz	1类	/	185	1.46	0.28	不适用
220V	50Hz	1类	/	200	/	0.15	不适用
220V	50Hz	1类	/	230	/	0.22	不适用
220V	50Hz	1类	/	340	/	0.30	不适用
220V	50Hz	1类	/	400	/	0.45	不适用
220V	50Hz	1类	/	230	/	0.22	不适用
220V	50Hz	1类	/	340	/	0.30	不适用
220V	50Hz	1类	/	400	/	0.45	不适用
220V	50Hz	1类	/	400	/	0.55	不适用